

UT804 台式数字万用表

UT800系列台式万用表是一款多用途电子的测量仪器。可以满足工作台或系统应用的各种测量需要,不仅准确度高、功能多,使用时还非常方便。该系列仪表同时具备RS-232和USB接口技术的应用使其和计算机构成高可靠多种的双向通讯,是各类大专院校实验必备的检测工具。



产品资料二维码



技术指标

基本功能	量程	基本精度
直流电压 (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.025%+5)
交流电压 (V)	4V/40V/400V/1000V	±(0.4%+30)
直流电流 (A)	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A	±(0.1%+15)
交流电流 (A)	400μA/4000μA/40mA/400mA/10A	±(0.7%+15)
电阻 (Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(0.3%+40)
电容 (F)	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF	±(1%+20)
频率 (Hz)	40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz	±(0.01%+8)
摄氏温度 (°C)	-40 °C ~ 1000 °C	±(1%+30)
华氏温度 (°F)	-40 °F ~ 1832 °F	±(1.5%+50)
特殊功能		
最大显示	39999	
自动量程	√	
真有效值	√	
频响 (Hz)	100kHz	
占空比	0~100% ±(1.0%+40)	
二极管测试	√	
自动关机	√	
通断蜂鸣	√	
低电压显示	√	
数据保持	√	
相对测量	√	
最大/最小值	√	
峰值保持	√	
数据存储	9999	
数据回读	√	
RS-232数据传输	√	
USB 数据传输	√	
LCD 双重背光	√	
模拟条	81	
功能设置	√	
输入保护	√	
输入阻抗	400mV量程: 4GΩ 其余量程10MΩ	
4-20mA	0~100% ±(1%+50)	
电压电流:AC+DC	√	

基本参数

电源	AC 220V/50Hz 或 1.5V 电池(2#)×6
LCD 尺寸	128mm×28mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	2.2 kg
机身尺寸(W×H×D)	310mm×240mm×105mm
标准配件	表笔、国标电源线、软件光盘、USB数据线、RS-232数据线、转接插座、带保护套鳄鱼夹、鳄鱼夹短测试线、点式K型温度探头
标准包装	彩盒、说明书、保修卡
标准包装数量	4台
标准包装尺寸(L×W×H)	690mm×370mm×320mm
标准包装箱毛重	15 kg

标准包装配件(UT804)

