

UTP3000TFL-II系列 线性直流稳压电源

UTP3000TFL-II是一款品质卓越，指标优异的经济型线性直流电源，拥有直观的四位LED电压、电流显示，具备短路、过载、反极性保护功能，稳定性高，可靠性强。

◆ 产品特点

- 4位LED电压、电流显示
- 电压输出0~30V
- 短路保护
- 过载保护
- 反极性保护



UTP3000TFL-II系列产品操作视频



UTP3000TFL-II系列

◆ 技术指标

基本功能	UTP3313TFL-II	UTP3315TFL-II
额定输出电压	0~30V	0~30V
额定输出电流	0~3A	0~5A
输出功率	90W	150W
LCD显示数位	4位	4位
负载调节率	cv:<0.01%+3mV cc:<0.1%+5mA	cv:<0.01%+5mV cc:<0.1%+10mA
波纹及噪声	电压:<1mVrms 电压:<3mArms	电压:<2mVrms 电压:<3mArms
显示方式	电压:<300ppm°C 电流:<300ppm°C	
分辨率	电压:10mV 电流:1mA	
响应时间	<100μs	

◆ 技术指标

电源	输入电压: AC 110V / 220V ±5%; 频率: 50Hz/60Hz
机身颜色	白色+灰色
机身重量	UTP3313TFL-II 3 kg; UTP3315TFL-II 4 kg
机身尺寸 (W×H×D)	105mm×155mm×210mm
标准配件	国标电源线、测试输出线、保险管、使用说明书、合格证
标准包装	纸箱
标准包装数量	4台
标准包装尺寸 (L×W×H)	590mm×330mm×250mm
标准包装箱毛重	UTP3313TFL-II约14 kg; UTP3315TFL-II约18 kg

◆ 标准包装配件(UTP3315TFL-II)



◆ 产品订购信息

类别	型号	输出路数	输出电压	输出电流	分辨率	输出功率
店面	UTP3313TFL-II	单路	0~30V	0~3A	10mV/1mA	90W
店面	UTP3315TFL-II	单路	0~30V	0~5A	10mV/1mA	150W