

■ UT3510系列 直流电阻测试仪

产品特点

- 4.3英寸大屏幕LCD显示
- 0.05%的准确度,具有20000读数
- 最小分辨率 $1\mu\Omega$,每通道电阻值5位显示
- UT3513测量范围: $1\mu\Omega$ - $20k\Omega$
- UT3516测量范围: $1\mu\Omega$ - $2M\Omega$
- 具备USB U盘数据存储和截屏保存功能
- 测试数据手动和自动保存双重功能
- 记录与统计功能
- 比较器分选、讯响功能
- 支持数据保存和数据浏览
- 最高测量速度可达60次/秒(UT3516)
- 内置温度补偿接口
- 标配RS-232、USB Device和Handler接口
- 支持SCPI、Modbus RTU协议
- 适用于标准半2U机柜



技术指标

UT3516								
量程		慢速、中速 最大显示值	分辨率	快速	中速	慢速	测试电流	测试端开路电压
0	$20m\Omega$	$22.000m\Omega$	$1\mu\Omega$	$0.8\% \pm 5$ 字	$0.2\% \pm 5$ 字	$0.1\% \pm 3$ 字	1A	<1V
1	$200m\Omega$	$220.00m\Omega$	$10\mu\Omega$	$0.5\% \pm 5$ 字	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.05\% \pm 2$ 字	1A	<1V
2	2Ω	2.2000Ω	$100\mu\Omega$	$0.5\% \pm 5$ 字	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.05\% \pm 2$ 字	100mA	<1V
3	20Ω	22.00Ω	$1m\Omega$	$0.5\% \pm 5$ 字	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.05\% \pm 2$ 字	10mA	<1V
4	200Ω	220.00Ω	$10m\Omega$	$0.5\% \pm 5$ 字	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.05\% \pm 2$ 字	1mA	<5V
5	$2k\Omega$	$2.200k\Omega$	$100m\Omega$	$0.5\% \pm 5$ 字	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.05\% \pm 2$ 字	1mA	<5V
6	$20k\Omega$	$22.000k\Omega$	1Ω	$0.5\% \pm 5$ 字	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.05\% \pm 2$ 字	100 μ A	<5V
7	$200k\Omega$	$220.00k\Omega$	10Ω	$0.5\% \pm 5$ 字	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.05\% \pm 2$ 字	10 μ A	<5V
8	$2M\Omega$	$2.2000M\Omega$	100Ω	$0.8\% \pm 5$ 字	$0.2\% \pm 5$ 字	$0.1\% \pm 5$ 字	1 μ A	<3V

UT3513							
量程		慢速、中速 最大显示值	分辨率	中速	慢速	测试电流	测试端开路电压
0	$20m\Omega$	$22.000m\Omega$	$1\mu\Omega$	$0.2\% \pm 5$ 字	$0.1\% \pm 3$ 字	1A	<1V
1	$200m\Omega$	$220.00m\Omega$	$10\mu\Omega$	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.1\% \pm 2$ 字	1A	<1V
2	2Ω	2.2000Ω	$100\mu\Omega$	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.1\% \pm 2$ 字	100mA	<1V
3	20Ω	22.00Ω	$1m\Omega$	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.1\% \pm 2$ 字	10mA	<1V
4	200Ω	220.00Ω	$10m\Omega$	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.1\% \pm 2$ 字	1mA	<5V
5	$2k\Omega$	$2.200k\Omega$	$100m\Omega$	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.1\% \pm 2$ 字	1mA	<5V
6	$20k\Omega$	$22.000k\Omega$	1Ω	$0.1\% \pm 3$ 字	$0.1\% \pm 2$ 字	100 μ A	<5V

技术指标

基本准确度	电阻：0.5% 电压：0.01%
量程选择方式	自动和手动
最大读数	22000
校准	短路全量程清零
分选功能	超上限/下限/符合三种输出，分选结果有PASS和FAIL两种输出
讯响	关闭，合格讯响，不合格讯响
比较方式	绝对值公差、百分比公差、直读比较
按键功能	Lock键盘锁定功能，OK按键截屏功能
系统设置	中、英文切换、按键音设置
存储	FAT存储功能（支持USB U盘存储，不支持移动硬盘）
接口&协议	Handler、RS-232、USB Device、USB Host接口和SCPI、Modbus协议
上位机软件	有
电源电压频率	AC 100~240V,50/60Hz

基本参数

机身颜色	白色+灰色
机身重量	3kg
机身尺寸(W×H×D)	214mm×89mm×340mm
标准包装数量	2台
标准包装尺寸(L×W×H)	420mm×360mm×405mm
标准包装箱毛重	8.5kg

▲ 标准包装配件



USB数据线

UT-L87 开尔文
测试线

国标电源线



产品视频二维码