

UTP3315TFL-II 线性直流电源

产品特点

- 4位LED电压、电流显示
- 电压输出0-30V
- 短路保护
- 过载保护
- 稳定性高, 可靠性强



技术指标

基本功能	UTP3315TFL-II
额定输出电压	0~30V
额定输出电流	0~5A
输出功率	150W
LCD显示数位	4位
设置精确度	电压: <math><0.5\%+20\text{mV}</math>
	电流: <math><0.5\%+5\text{mA}</math>
负载调节率	cv: <math><0.01\%+5\text{mV}</math>
	cc: <math><0.1\%+10\text{mA}</math>
波纹及噪声	电压: $\leq 2\text{mVrms}$
	电流: $\leq 3\text{mA rms}$
温度系数	电压: $\leq 300\text{ppm}^\circ\text{C}$
	电流: $\leq 300\text{ppm}^\circ\text{C}$
分辨率	电压: 10mV
	电流: 1mA
响应时间	<math><100\mu\text{s}</math>

基本参数

电源	输入电压: AC 110V /220V $\pm 5\%$; 频率: 50Hz/60Hz
机身颜色	白色+灰色
机身重量	4 kg
机身尺寸(W×H×D)	105mm×155mm×210mm
标准配件	国标电源线×1; 测试输出线×1; 使用说明书
标准包装数量	4台
标准包装尺寸(L×W×H)	590mm×330mm×250mm
标准包装箱毛重	约18 kg

标准包装配件



测试输出线



国标电源线



产品视频二维码